

AGV 15-125 XC | Smerigliatrice 1550W con AVS

- Potente motore da 1550 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive.
- Cavo da 4 metri.
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza.
- Avviamento morbido.
- Protezione contro il riavvio accidentale.
- Termica di protezione contro il surriscaldamento.
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco.



AGV 15-125 XC	
AVS Anti-Vibration System	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Equipaggiamento standard	Calotta di protezione, impugnatura AVS, flangia FIXTEC, dado, cavo 4 m
Filettatura albero	M 14
Fornibile in	-
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	97.5
Livello di pressione sonora (dB(A))	86.6
Peso (Kg)	2.6
Potenza (W)	1550
Profondità di taglio max (mm)	33
Protezione dal contraccolpo	Si
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Velocità variabile	No
Vibrazioni in levigatura (m/s ²)	4.5
Vibrazioni in smerigliatura (m/s ²)	4.7