

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

BRT

Barretta con dado esagonale
Bar with hex nut

Rev: 01
Pag. 1/1

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



d	L (mm)	Cod. Zincato bianco White zinc ptd.
M6	120	21700b06120
M6	150	21700b06150
M6	200	21700b06200
M6	250	21700b06250
M6	300	21700b06300
M6	350	21700b06350
M6	400	21700b06400

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Tipo Type	Materiale Material	Rivestimento Coating
Barra filettata Threaded bar	acciaio cl.5.8 min ISO 898-1 steel grade 5.8 min. ISO 898-1	zincatura bianca $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042 white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042
Dado Nut	acciaio cl.8 DIN 934 steel grade 8 DIN 934	zincatura bianca $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042 white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042

CARICHI DI ROTTURA A TRAZIONE secondo norma⁽¹⁾ - TENSILE FAILURE LOADS according to norm⁽¹⁾

Barra filettata Threaded bar	TRAZIONE A ROTTURA ⁽²⁾ / TENSILE FAILURE LOADS ⁽²⁾ N _{rk,s} (kN)	
d	As, nom [mm ²]	acciaio cl. 5.8 min ISO 898-1 ⁽¹⁾ steel grade 5.8 min. ISO 898-1 ⁽¹⁾
M6	20,1	11

1 kN = 100 kgf

⁽¹⁾ Norma ISO 898-1 per barre acciaio cl. 5.8 / Norm ISO 898-1 for steel bar grade 5.8.

⁽²⁾ In assenza di regolamentazioni nazionali diverse utilizzare i coefficienti di sicurezza riportati sui pertinenti Eurocodici ER /
In the absence of national regulations use safety factors cited in relevant ER Eurocodes.