

70 06 140 Tronchese laterale per meccanica



- [Caratteristiche tecniche](#)
- [Descrizione](#)
- [Impiego](#)
- [Video](#)

	No.	70 06 140
	EAN	4003773040293
	Esecuzione	cromata
	Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
	Forma	0
	Testa	
	Normativa sugli isolamenti	IEC 60900 DIN EN 60900
	Valori di taglio filo dolce (diametro)	4,0 Ø mm
	Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	2,5 Ø mm
	Valori di taglio filo duro (diametro)	1,8 Ø mm
	Lunghezza	140 mm
	Peso netto	160 g

- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

Modello:

- 70 140: Il nuovo e più stabile design del giunto rende il tronchese più forte che mai



Testa stretta e taglio preciso sulle punte dei taglienti, un vantaggio per l'impiego in spazi ristretti

