

Sega circolare HS0600

2.000 W • 4.300 g/min • 270mm

Sega circolare efficiente e di grande capacità

Una sega circolare ad alta capacità, efficiente e robusta con un motore da 2.000 W e una velocità di 4.300 g/min progettata per uso professionale. Compatibile con una lama con diametro di 270 mm che raggiunge un'elevata max. profondità di taglio di 101 mm.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita 2000 W Velocità a vuoto 4300 min⁻¹

Massima profondità di taglio a 90° 101 mm Massima profondità di taglio a 45° 71 mm Massima profondità di taglio a 50° 63 mm Inclinazione massima (sinistra) 0 / 45 ° 270 mm Diametro Iama Diametro del foro (diametro dell'albero) 30 mm Cavo di alimentazione 2,5 m 105 dB(A) Livello potenza sonora 94 dB(A) Livello pressione sonora Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A) Peso senza cavo 6,9 kg

Dimensioni prodotto 418 x 273 x 324

mm

1,5 m/s²

Incertezza Vibrazione (Fattore K),

Taglio del legno

Capacità 45° 68 / 71 mm



Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

164367-1

Guida parallela

410047-0

Supporto per chiave

B-12859

Lama Standard T.C.T., 270x30mm



198263-1

Giunto di aspirazione HS0600



783204-6

Chiave esagonale 6mm





ACCESSORI OPTIONAL

1913K5-7

Morsetto rapido per binario guida

194367-7

Binario guida, 3.000mm

196664-7

Set tagli inclinati

198885-7

Connettore binario guida

199141-8

Binario guida, 1.500mm

B-32172

Circular saw blade, Makforce T.C.T,

B-33598

Lama Specialized T.C.T., 270x30mm,



1913K7-3

Guide parallele per binario guida



194385-5

Coppia morsetti per binario guida



198570-2

Adattatore per binario guida



199140-0

Binario guida, 1.000mm



A-81804

Lama al tungsteno 270x2,6x30mm



B-32378

Lamamakforce T.C.T., 270x30mm,



E-05664

Borsa porta binario guida 1.500mm